



◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	
Датчик изображения	1/2.7" Датчик CMOS прогрессивного сканирования
Разрешение	8МП
Эффективных пикселей	3872(Г)*2180(В)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Системы ТВ	PAL/NTSC
Выдержка электронного затвора	Авто: PAL 1/25-1/10000 с; NTSC 1/30-1/10000 с
Минимальное освещение	0.01 Люкс
Отношение сигал/шум	≥52дБ
Сканирование	Прогрессивное
Видео выход	Сеть
Кнопка Reset	Опционально
Объектив	
Фокусное расстояние	2.7-12.5 мм электропривод
Контроль фокуса	Авто
Тип объектива	Авто
Кол-во пикселей	8МП
Ночное видение	
Инфракрасный LED	42μ x 2 шт.
Дистанция видимости	25±5 м
Состояние ИК	Контролируется автоматикой
Включение ИК	Ручное и по таймеру

Сеть	
Сетевой разъем	RJ-45 (10/100 Мб/с)
Беспроводная сеть	/
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4(Профиль S/T/G)
P2P	ДА, поддержка QR-кода
POE	Встроенное, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 с (внутри локальной сети)
Основной поток 1	3840*2160@20fps
Основной поток 2	2592*1536@20fps 2560*1440@20fps
Основной поток 3	1920*1080@20fps
Доп. поток 1	720*480@20fps
Доп. поток 2	/
Доп. поток 3	/
Третий поток	1280*720@20fps 720*480@20fps
Брузеры	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Функции Искусственного Интеллекта

Интеллектуальный анализ	/
-------------------------	---

Особенности камеры

День/Ночь	Цветное/ Ч-Б (ИК подсветка)
Настройки изображения	Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Отражение, 3D шумоподавление, Баланс белого, FLK (управление мерцанием), Обнаружение закрытия\изменения картинки, Компенсация засветки, Искажение
Полноцветный	/
Коридорный режим	Поддерживается
Антитуман	Поддерживается
ROI (область интереса)	Поддерживается
BLC (компенсация засветки)	Поддерживается
WDR (широкий динамический диапазон)	HDR: 120дБ
Детекция движения	Поддерживается
Приватные зоны	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web

Язык	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Русский, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese
Разъемы	
Аудио	Аудио вход/выход
Тревога	1-канальный вход/выход
SD-карта	Внешняя, до 512 ГБ
RS485	/
Общие	
Защита корпуса	IP67
Антивандальный кронштейн	ДА
ИК-режущий фильтр	ДА
Рабочая Температура	-20℃ ~ +60℃ при влажности до 95%
Условия хранения	-20℃ ~ +60℃ при влажности до 95%
Источник питания	постоянный ток, 12V±10%,700mA
Размеры	170(Ш) x 110(В) x 101(Г) мм
Масса	1.65 Kg